

PEINTURE ACRYLIQUE COULEUR

PEINTURE PROFESSIONNELLE MURS ET PLAFONDS

Définition :

Cette peinture PROFESSIONNELLE ACRYLIQUE pour murs et plafonds est formulée à l'usage des professionnels qui recherchent un produit facile à appliquer, sans reprise, très fiable pour des chantiers parfaits. Cette peinture PROFESSIONNELLE ACRYLIQUE convient dans toutes les pièces de l'habitat individuel ou collectif. L'opacité et le couvrant exceptionnel de la formule limitent le nombre de couches (deux généralement mais souvent monocouche en travaux de réfection).

Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.

Recommandations :

La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.

Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.

L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.

Les enduits de ciment ou bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage et être préalablement traités avec un shampooing matériaux.

Sur supports neufs ou bruts et sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...) appliquer une sous-couche appropriée.

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Supports :

Cette peinture PROFESSIONNELLE ACRYLIQUE s'utilise en intérieur sur tous supports absorbants, les maçonneries, les briques, la pierre, le plâtre, les plaques cartonnées, les anciennes peintures bien adhérentes.

Utilisation :

Respecter les règles de l'art conformément au DTU 59-1.

Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.

Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.

Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.

Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Diluer éventuellement la 1ère couche jusqu'à 5% d'eau pour que la peinture pénètre bien les supports.

Outils : rouleau à poils courts ou pistolet professionnel.

Séchage rapide : sec au toucher : 30 minutes

2ème couche : 6 heures

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Recommandations :

La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.

Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.

L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.

Les enduits de ciment ou bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage et être préalablement traités avec un shampoing matériaux.

Sur supports neufs ou bruts et sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...) appliquer une sous-couche appropriée.

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Caractéristiques :

NATURE	A base de résine copolymère acrylique		
DENSITE	1,74 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	22 – 24 poises à 25° C		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	2 ème couche
TEMPS DE SECHAGE		30 minutes	6 heures
RENDEMENT	8kg +/- 50 m ² par couche		
NETTOYAGE DES OUTILS	Immédiatement à l'eau savonneuse		
MATERIEL D'APPLICATION	Rouleau à poils courts ou pistolet professionnel		

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au max. 7g/l de COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.